



## UNITED CVT-100 FLUID

United CVT-100 - компаундированная жидкость, в состав которой входят высокоэффективные синтетические базовые масла и тщательно отобранные присадки, такие как: детергентно-диспергирующие; антиокислительные; противопенные; присадки, улучшающие индекс вязкости; фрикционные преобразователи/модификаторы трения; ингибиторы коррозии. United CVT-100 - новая сбалансированная жидкость, предназначенная для разных транспортных средств с автоматической коробкой передач. Эта высокоэффективная жидкость специально предназначена для широкого ряда пассажирских автомобилей с бесступенчатой трансмиссией (вариатор), где вращение передается через специальные стальные цепи или ремни. Её использование ведёт к значительному улучшению коэффициентов передачи и сокращению расхода топлива у автомобилей с бесступенчатой трансмиссией с вариатором по сравнению с автомобилями, оснащенными обычной автоматической коробкой передач. Многие автопроизводители уже начали всё чаще применять бесступенчатую трансмиссию для разных моделей машин.

### Преимущества:

- Отлично борется с трением, окислением и резким перепадом температур;
- Прекрасные противоизносные свойства и толстая масляная плёнка;
- Не замерзает даже при низких температурах, сокращает износ при запуске двигателя;
- Высокая устойчивость к сдвигу при постоянном переключении;
- Подходит для большого количества затворов.

### Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.862
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	190
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	33.68
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	7.17
Индекс вязкости	ASTM D 2270	184
Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа/сек	ASTM D 2983	11997
Внешний вид	Визуальный	Светло-Красный



**United Oil**  
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

**Удовлетворяет требованиям:**

OEM (Жидкость для вариатора)	Вид вариатора	CVT-100
Audi/VW (TL 52180, G 052 180, G 052 516)	Цепь	Пригодно
Ford (CVT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON C)	Цепь	Пригодно
Subaru (Lineartronic CVTF, High Torque CVTF, K0425Y0710)	Цепь	Пригодно
BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 (EZL 799A)	Ремень	Пригодно
Daihatsu Amix CVTF-DC, CVTF-DFE*	Ремень	Пригодно
Dodge/Jeep (NS-2, CVTF+4/MOPAR CVT 4)	Ремень	Пригодно
Ford (CVT23) GM/Saturn (DEX-CVT,GM CVT)	Ремень	Пригодно
Honda (HMMF, HCF-2*)	Ремень	Пригодно
Hyundai/Kia (SP-CVT 1)	Ремень	Пригодно
Mazda CVTF 3320	Ремень	Пригодно
Mercedes Benz CVT28/MB-Approval 236.20	Ремень	Пригодно
Mini Cooper (EZL 799A/ ZF CVT V1)	Ремень	Пригодно
Mitsubishi DiaQueen (CVTF-J1, CVTF-J4*)	Ремень	Пригодно
Nissan (NS-1, NS-2, NS-3*)	Ремень	Пригодно
Punch (EZL 799A)	Ремень	Пригодно
Shell Green 1V	Ремень	Пригодно
Subaru e-CVTF, i-CVT, CV30	Ремень	Пригодно
Suzuki (CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF Green 1, CVTF Green 2*)	Ремень	Пригодно
Toyota/Lexus (TC, FE*, WS (Prius eCVT only)	Ремень	Пригодно

\*Ниже по отношению к жидкости для вариатора

Технический паспорт

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензии на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несет никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны рассматриваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявленным требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.