

UNITED GOLD VX

United Gold VX – высокоэффективное масло для дизельных двигателей, разработанное с применением новой технологии присадок (технология SAP) - низкий уровень содержания сульфатной зольности, фосфора и серы. Произведено на основе высококачественного синтетического масла с добавлением пакета высокотехнологических присадок, отвечающих требованиям ACEA C3 и MB – Approval 229.51. United Gold VX можно использовать в легковых автомобилях, микроавтобусах, включая автомобили с бензиновым двигателем.

United Gold VX обеспечивает защиту двигателя при высоких температурах, позволяет предотвратить тепловой пробой и значительно уменьшить образование нагара на поверхности двигателя, защищая систему очистки выхлопных газов.

Масло United Gold VX отвечает самым высоким требованиям производителей западноевропейских дизельных двигателей, таких как Mercedes Benz, VW и BMW. Способствует уменьшению выбросов и существенной экономии расхода масла.

Преимущества:

- Разработано специально для использования в дизельных двигателях, оборудованных системами доочистки;
- Соответствует самым высоким стандартам ведущих европейских производителей;
- Обеспечивает высокую производительность двигателя и увеличивает интервал замены масла;
- Идеально подходит для современных двигателей, оборудованных сажевыми фильтрами.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
SAE вязкость масла	SAE J 300	5W30
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.856
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	225
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-42
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	67.9
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	11.8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Общее щелочное число, (mgKOH/g)	ASTM D 2896	8.2
Цвет	ASTM D 1500	<2.5

Удовлетворяет требованиям:

- API SN;
- ACEA C3-12;
- BMW Longlife-04;
- Porsche C30;
- MB-Approval 229.51;
- VW 504 00/507 00.