



UNITED GOLD

Синтетическое моторное масло United Gold создано с помощью синтеза специального масла по запатентованной технологии. Состав моторного масла идеально подходит для работы в условиях высокой производительности, способствует снижению выбросов, идеально подходит для автомобилей с турбо-мотором, так двигатели DOHC и GDI часто встречаются в последних европейских и японских моделях.

Масло United Gold обладает низкой летучестью и высоким индексом вязкости, благодаря чему двигатель надежно защищен. Отличная защита от окисления синтетического моторного масла способствует сохранению большого интервала при замене масла и экономии топлива.

Синтетическое масло United Gold соответствует классификации моторных масел API для бензиновых двигателей, его можно использовать как в микроавтобусах, так и в легковых автомобилях.

Преимущества:

- Сверхтекучесть при любой температуре и любых условиях эксплуатации;
- Улучшает производительность двигателя;
- Защита при высоких температурных показателях;
- Защита от окисления и коррозии, большой интервал замены масла.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат				
		5W20	5W30	10W30	5W40	5W50
SAE вязкость масла	SAE J 300	5W20	5W30	10W30	5W40	5W50
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.847	0.850	0.852	0.855	0.857
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	212	214	218	216	218
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-39	-39	-36	-39	-39
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	47.7	70.1	69.8	91.9	119
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	8.5	11.8	11.3	14.5	18.1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	156	165	155	164	170
Общее щелочное число, (mgKOH/g)	ASTM D 2896	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
Цвет	ASTM D 1500	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
Низкотемпературная вязкость, cP	ASTM D 5293	5318	5215	5322	5536	5850

Удовлетворяет требованиям:

- API SN/SM/SL/CF;
- ACEA A1/B1-12;
- ACEA A3/B3-08;
- ACEA A3/B4-08;
- ACEA A5/B5-12;
- ACEA C2-12/C3-12;
- BMW Longlife-04;
- MB-Approval 226.5/229.31/229.51/229.52;
- Porsche A40;
- PSA B71 2290;
- Renault RN0700/RN0710;
- VW 502 00/505 00.